

Ficha técnica

Versión 2020.1

# POLICEMENTO

## POLICEMENTO SELLADOR PU

**PLASTIFICADOR POLIURETÁNICO  
MONOCOMPONENTE PARA PISOS  
INDUSTRIALES Y DEPORTIVOS**



Laca poliuretánica monocomponente que cura por acción de la humedad ambiente.

### Ventajas

- Aumenta la resistencia a la acción de agentes agresivos como grasas, productos corrosivos, aceites, etc.
- Es un producto de alta resistencia química y mecánica.
- Facilita la limpieza de superficies sucias.
- Prolonga la vida útil de los pisos haciéndolos resistentes al desgaste y al alto tránsito.
- El sistema es de curado rápido, excelente brillo, óptima resistencia a la abrasión, buena elasticidad, y muy buena adherencia.

### Consumo

Se estima 0,200 L/m<sup>2</sup> en dos manos.

### Usos básicos

Se recomienda la utilización de **POLICEMENTO SELLADOR PU** en pisos:

- Industriales, comerciales, de madera y deportivos, gradas o tribunas, palkos, revestimientos sobre hormigón, cocheras, almacenes ó en pisos, paredes y mesadas de laboratorio, fábrica, talleres, imprentas, etc.
- Debido a la alta sensibilidad del producto a los rayos UV, recomendamos su utilización en espacios interiores.

### Presentación

En latas de 4 L y 10 L.

### Almacenaje

Vida útil: 1 año, almacenados en ambientes con temperatura entre 0 y 30° C, en sus envases originales cerrados. Es inflamable.

## Ficha técnica

Versión 2020.1

**Aplicación**

En el caso de pisos de cemento alisado, el **POLICEMENTO SELLADOR PU** debe aplicarse luego de 8 ó 10 días de terminado el mismo.

**Preparado de la superficie:**

La superficie debe estar limpia de suciedad ó polvo. Si previo a la utilización de **POLICEMENTO SELLADOR PU** se procede a lavar la misma, ésta debe estar completamente seca. Si se desea aplicar más de una mano, la primera debe estar seca al tacto, como máximo esperar 24 hs.

**Imprimación:**

En sustratos muy compactos para obtener una mejor penetración, se recomienda realizar una imprimación rebajando **POLICEMENTO SELLADOR PU**, con un 50% de **DILUYENTE PU N° 1**.

**Colocación:**

La colocación se hace con pincel, rodillo, llana o pistola. Según el método empleado y el espesor de película especificado, se aplicaran una o dos manos.

La película de **POLICEMENTO SELLADOR PU** resiste la acción mecánica a las 24 hs y cura totalmente a los 7 días.

**Información al consumidor**

**POLICEMENTO SELLADOR PU** y el **DILUYENTE PU N° 1** contienen solventes inflamables. Observar las normas de higiene y seguridad establecidas por la legislación.

LAS INSTRUCCIONES EXPRESADAS EN LA PRESENTE, SE ENCUENTRAN BASADAS EN NUESTROS ENSAYOS DE LABORATORIO Y EXPERIENCIAS PRÁCTICAS. POR LO CUAL NO NOS RESPONSABILIZAMOS POR DAÑOS, PERJUICIOS O PÉRDIDAS POR EL INCORRECTO USO DEL MATERIAL. DE ACUERDO A LO MENCIONADO, SUGERIMOS DETERMINAR SI EL PRODUCTO ES APTO PARA LA APLICACIÓN PARTICULAR Y COMUNICARSE CON NUESTRO DEPARTAMENTO TÉCNICO PARA LOGRAR UNA ÓPTIMA UTILIZACIÓN DEL PRODUCTO.

Sáenz Valiente 1641/47 b1640gng - Martínez - Buenos Aires

T.: +5411 4717-6996 e-mail: policemento@policemento.com.ar web: www.policemento.com.ar